

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE****DoP n. 06/AN/MA**

- 1. Codice identificativo unico del prodotto – tipo:** PIETRISCO LAVATO 12/18
- 2. Usi previsti:** Aggregato per calcestruzzo, per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade
- 3. Fabbrikante:** MARINELLI A. Calce Inerti S.r.l.  
Sede Legale: Via Leonardo Da Vinci 9 - Località Mantignana - 06073 Corciano (PG)  
Impianto: Via Leonardo Da Vinci 8 - Località Mantignana - 06073 Corciano (PG)
- 4. Mandatario:** Non applicabile
- 5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione (VVCP):** Sistema 2+
- 6. Norme Armonizzate:** (A) EN 12620:2002+A1:2008;  
(D) EN 13242:2002+A1:2007.

**Organismo notificato:** ISTITUTO GIORDANO S.p.A. (n. 0407)

**7. Prestazione dichiarata:**

| Caratteristica essenziale             | Prestazione                                 | Specifica Tecnica Armonizzata |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|
| Granulometria                         | 10/16                                       | (A) (D)                       |
| Categoria                             | G <sub>C</sub> 85/20 – G <sub>C</sub> 85-15 | (A) – (D)                     |
| Contenuto di fini                     | f <sub>1,5</sub> – f <sub>2</sub>           | (A) – (D)                     |
| Equivalente in sabbia                 | NPD                                         | (A) (D)                       |
| Valore del Blu di Metilene            | NPD                                         | (A) (D)                       |
| Massa volumica dei granuli            | 2,658 Mg/m <sup>3</sup>                     | (A)                           |
| Assorbimento d'acqua                  | 0,720 %                                     | (A)                           |
| Forma dei granuli                     | NPD                                         | (A) (D)                       |
| Percentuali superfici frantumate      | C <sub>90/3</sub>                           | (D)                           |
| Resistenza alla frantumazione         | LA <sub>25</sub>                            | (A) (D)                       |
| Resistenza all'usura                  | M <sub>DE</sub> 20                          | (A) (D)                       |
| Resistenza alla levigabilità          | NPD                                         | (A) (D)                       |
| Resistenza all'abrasione superficiale | AAV <sub>10</sub>                           | (A)                           |
| Resistenza allo Shock Termico         | NPD                                         | (A) (D)                       |
| Durabilità ai cicli gelo-disgelo      | F <sub>1</sub>                              | (A)                           |
| Affinità ai leganti bituminosi        | NPD                                         | (A) (D)                       |
| Cloruri idrosolubili                  | 0,010 %                                     | (A)                           |
| Solfati solubili in acido             | AS <sub>0,2</sub>                           | (A) (D)                       |
| Zolfo Totale                          | ≤ 0,5 %                                     | (A)                           |
| Contenuto di carbonato                | 87 %                                        | (A)                           |
| Contenuto di sostanza umica           | NPD                                         | (A)                           |
| Reattività alcali-silice              | RA <sub>0</sub>                             | (A)                           |
| Sostanze pericolose                   | Assenti                                     | (A) (D)                       |

**8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:** Non applicabile

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.  
La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: Antonella Fabbri (Presidente del CdA)

03/08/2026

Firma  
MARINELLI A. Calce Inerti srl

