

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**  
**DoP n. 10/AN/MO**

1. **Codice identificativo unico del prodotto – tipo:** RISINA
2. **Usi previsti:** Aggregato per miscele bituminose
3. **Fabbricante:** MARINELLI A. Calce Inerti S.r.l.  
Sede Legale: Via Leonardo Da Vinci 9 - Località Mantignana - 06073 Corciano (PG)  
Impianto: Monte Petroso - Località Monticchio – Colle Umberto I - 06070 Perugia (PG)
4. **Mandatario:** Non applicabile
5. **Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione (VVCP):** Sistema 2+
6. **Norme Armonizzate:** EN 13043:2002/AC:2004.  
**Organismo notificato:** ISTITUTO GIORDANO S.p.A. (n. 0407)

7. **Prestazione dichiarata:**

| Caratteristica essenziale        | Prestazione                              | Specifica Tecnica Armonizzata |
|----------------------------------|--|-------------------------------|
| Granulometria                    | 2/5,6                                    | EN 13043:2002/AC:2004         |
| Categoria                        | G <sub>C85/20</sub> – G <sub>25/15</sub> |                               |
| Granulometria tipica             | 4 = 55%                                  |                               |
| Contenuto di fini                | f <sub>4</sub>                           |                               |
| Equivalente in sabbia            | NPD                                      |                               |
| Valore del Blu di Metilene       | NPD                                      |                               |
| Massa volumica dei granuli       | 2,656                                    |                               |
| Assorbimento d'acqua             | 0,856                                    |                               |
| Forma dei granuli                | FI <sub>10</sub>                         |                               |
| Percentuali superfici frantumate | C <sub>100/0</sub>                       |                               |
| Resistenza alla frantumazione    | LA <sub>25</sub>                         |                               |
| Resistenza all'usura             | M <sub>DE25</sub>                        |                               |
| Resistenza alla levigabilità     | PSV <sub>42</sub>                        |                               |
| Shock Termico                    | V <sub>LA</sub> 3,3                      |                               |
| Durabilità ai cicli gelo-disgelo | F <sub>1</sub>                           |                               |
| Affinità ai leganti bituminosi   | 85%                                      |                               |
| Sostanze pericolose              | Assenti                                  |                               |

8. **Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:** Non applicabile

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.  
La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: Antonella Fabbri (Presidente del CdA)

01/07/2025

Firma  
Marinelli A. Calce Inerti srl  
