DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE DoP n. 04/AN/MA

1. Codice identificativo unico del prodotto – tipo: RISINA LAVATA 5/8

2. Usi previsti: Aggregato per calcestruzzo, per miscele bituminose, per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade

3. Fabbricante: MARINELLI A. Calce Inerti S.r.l.

Sede Legale: Via Leonardo Da Vinci 9 - Località Mantignana - 06073 Corciano (PG) Impianto: Via Leonardo Da Vinci 8 - Località Mantignana - 06073 Corciano (PG)

4. Mandatario: Non applicabile

5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione (VVCP): Sistema 2+

6. Norme Armonizzate: (A) EN 12620:2002+A1:2008; (B) EN 13043:2002/AC:2004;

(D) EN 13242:2002+A1:2007.

Organismo notificato: ISTITUTO GIORDANO S.p.A. (n. 0407)

7. Prestazione dichiarata:

Caratteristica essenziale	Prestazione	Specifica Tecnica Armonizzata
Granulometria	4/6,3	(A) (B) (D)
Categoria	G _C 85/20 – G _C 80-20	(A) (B) – (D)
Granulometria tipica	6,3 = 99%; 4 = 12%	(A) (B) (D)
Contenuto di fini	$f_{1,5} - f_{0,5} - f_2$	(A) – (B) – (D)
Equivalente in sabbia	NPD	(A) (B) (D)
Valore del Blu di Metilene	NPD	(A) (B) (D)
Massa volumica dei granuli	2,650 Mg/m ³	(A) (B)
Assorbimento d'acqua	0,937 %	(A) (B)
Forma dei granuli	FI ₂₀	(B)
Percentuali superfici frantumate	C _{100/0} – C _{90/3}	(B) – (D)
Resistenza alla frantumazione	LA ₂₅	(A) (B) (D)
Resistenza all'usura	Mde25	(A) (B) (D)
Resistenza alla levigabilità	PSV ₄₂	(B)
Shock Termico	V _{LA} 3,3	(B)
Durabilità ai cicli gelo-disgelo	F ₁	(A) (B)
Affinità ai leganti bituminosi	85%	(B)
Cloruri idrosolubili	0,010 %	(A)
Solfati solubili in acido	AS _{0,2}	(A) (D)
Zolfo Totale	≤ 0,5 %	(A)
Contenuto di carbonato	87 %	(A)
Contenuto di sostanza umica	NPD	(A)
Reattività alcali-silice	RA₀	(A)
Sostanze pericolose	Assenti	(A) (B) (D)

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: Non applicabile

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: Antonella Fabbri (Presidente del CdA) 01/07/2025

Firma Marinelli A. Calce Inerti srl

Outowell fill

Regolamento Delegato (UE) n. 574/2014